



**Porozumienie  
dla Bezpieczeństwa  
w Budownictwie**



STANDARD BHP

19.1



## WYMAGANIA BHP

Standard ten zawiera minimum wymagań, jakie w zakresie bezpieczeństwa pracy musi spełnić podwykonawca lub dostawca towarów i usług.

### UWAGA

Wymagania w zakresie bezpieczeństwa pracy obowiązujące na budowach wszystkich jednostek Porozumienia dla Bezpieczeństwa w Budownictwie dotyczą wszystkich jej podwykonawców oraz dostawców.

W przypadku pytań lub wątpliwości skontaktuj się z najbliższym specjalistą BHP.

Standard ten:

- zawiera wymagania wynikające z prawa i norm polskich oraz wewnętrznych uregulowań Porozumienia dla Bezpieczeństwa w Budownictwie,
- jest obligatoryjny dla wszystkich jednostek Porozumienia dla Bezpieczeństwa w Budownictwie,
- pomaga zapewnić bezpieczne i skuteczne praktyki podczas prac.

### A. WSTĘP

1. Każdy podwykonawca lub dostawca zakwalifikowany do realizacji zadań na budowie ma obowiązek stosowania się do ustanowionych przez firmę wymagań w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy.
2. Podwykonawcy lub dostawcy realizują zadania wyłącznie w oparciu o podpisane przez obie strony umowy, zgodnie z wewnętrznymi procedurami.
3. Warunkiem przystąpienia podwykonawcy do realizacji zadań określonych w umowie jest przygotowanie przez niego dokumentacji BHP. Do podstawowych dokumentów BHP, jakie musi opracować podwykonawca, należą:
  - Instrukcja Bezpiecznego Wykonywania Robót (IBWR),
  - pozwolenie na pracę, jeśli roboty zostały zaliczone do prac szczególnie niebezpiecznych.
4. Generalny wykonawca udostępnia każdemu podwykonawcy przygotowującemu się do realizacji zadania opracowany dla danej budowy Plan Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia (Plan BiOZ).
5. Jeśli wymagają tego przepisy szczegółowe lub zakres przewidzianych do realizacji robót, generalny wykonawca może zażądać od podwykonawcy przygotowania częściowego Planu BiOZ, uwzględniającego przewidziany dla niego zakres robót.
6. Wszyscy pracownicy podwykonawcy mają obowiązek odbyć udokumentowane szkolenie informacyjne BHP, prowadzone według ustalonego programu i przez wyznaczoną przez firmę osobę.
7. Podwykonawca ma obowiązek zapewnić poddanie się każdej osoby zaangażowanej przez niego do wykonywania robót badaniom na obecność w organizmie alkoholu, środków psychotropowych, odurzających lub innych o podobnym działaniu, jeśli okoliczności wskazują, że pracownik może znajdować się pod ich wpływem.

## B. WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE

1. Każdy podwykonawca ma obowiązek wyznaczyć nad zatrudnionymi przez siebie pracownikami nadzór w zakresie BHP. Osoba z nadzoru w zakresie BHP powinna posiadać uprawnienia budowlane o specjalności związanej z charakterem prowadzonych przez podwykonawcę robót oraz szkolenia BHP dla osób kierujących pracownikami.
2. Osoba z nadzoru w zakresie BHP ma obowiązek stałej obecności w miejscu realizacji robót, a jeśli zachodzi konieczność czasowego opuszczenia przez nią miejsca prowadzenia prac, powinna wyznaczyć swojego zastępcę. Fakt ten musi być zgłoszony kierownikowi budowy wraz z podaniem jego przewidywanego czasu i danych osobowych zastępującego.
3. Każdy podwykonawca ma obowiązek prowadzić udokumentowane instruktaże stanowiskowe dla swoich pracowników. Powinny być one tematycznie związane z charakterem prowadzonych robót, wykorzystywanymi maszynami, urządzeniami i wyposażeniem technicznym.
4. Osoba wyznaczona przez pracodawcę do prowadzenia instruktaży stanowiskowych musi posiadać odpowiednie kwalifikacje, doświadczenie zawodowe oraz legitymować się ukończonym szkoleniem upoważniającym do prowadzenia instruktaży stanowiskowych BHP.
5. Każdy podwykonawca ma obowiązek zapewnić oraz egzekwować stosowanie przez swoich pracowników odzieży roboczej, ochronnej, obuwia roboczego oraz środków ochrony osobistej, zgodnie z wymaganiami przepisów i polskich norm. Wymienione tu środki powinny wynikać z charakteru prowadzonych robót.
6. Podwykonawca ma obowiązek poinstruować każdego swojego pracownika o zasadach doboru, stosowania, przechowywania i konserwacji ochron osobistych, w tym głównie zabezpieczających przed upadkiem z wysokości.
7. Podwykonawca do obsługi maszyn, urządzeń lub narzędzi deleguje osoby posiadające wymagane kwalifikacje i uprawnienia wynikające z przepisów szczegółowych w tym zakresie.
8. Podwykonawca może wprowadzić na teren budowy oraz stosować wyłącznie maszyny, urządzenia lub narzędzia posiadające dokumenty potwierdzające zgodność z wymaganiami przepisów BHP w tym zakresie, m.in. znak B lub CE.
9. Wszystkie maszyny, urządzenia lub narzędzia stosowane przez podwykonawcę, przy obsłudze których występują czynniki szkodliwe, w tym głównie: hałas, wibracje, zapylenie, powinny posiadać aktualne wyniki pomiarów tych czynników.
10. Podwykonawca ma obowiązek ustalania okoliczności i przyczyn wypadków, którym ulegli zatrudnieni przez niego ludzie.
11. Generalny wykonawca ma prawo uczestniczyć w postępowaniach powypadkowych na zasadzie obserwatora. Na jego wniosek podwykonawca ma obowiązek przekazać firmie dokumentację lub raport z postępowania powypadkowego dotyczącego osób zatrudnionych przez podwykonawcę.
12. W przypadku prowadzenia robót pożarowo niebezpiecznych, podwykonawca jest zobowiązany do zapewnienia i stosowania w miejscu prowadzenia prac i w ich bezpośrednim otoczeniu przenośnego sprzętu gaśniczego.

### C. DOKUMENTY PODWYKONAWCY

1. Każdy podwykonawca ma obowiązek przedstawić do wglądu oryginały lub poświadczone przez siebie kopie następujących dokumentów:
  - aktualne szkolenia BHP wszystkich pracowników – wstępne i okresowe,
  - orzeczenia lekarskie o braku przeciwwskazań do zatrudnienia pracowników na określonych stanowiskach pracy,
  - potwierdzenia wymaganych kwalifikacji i uprawnień do wykonywania określonych robót specjalistycznych, obsługi sprzętu, kierowania pojazdami lub maszynami,
  - oświadczenia potwierdzające zapoznanie pracowników z zagrożeniami wynikającymi z tego dokumentu oraz ustalonymi, obowiązkowymi środkami mającymi na celu ograniczenie lub likwidację tych zagrożeń,
  - potwierdzenia zapoznania pracowników z dokumentacją techniczno-ruchową maszyn i urządzeń technicznych oraz instrukcjami ich obsługi,
  - aktualne wyniki pomiarów elektrycznych maszyn, urządzeń, elektronarzędzi oraz pomieszczeń podwykonawcy, jak: biura, zaplecza higieniczno-sanitarne, magazyny,
  - wykaz osób wyznaczonych i przeszkolonych do udzielania pierwszej pomocy przedlekarskiej,
  - potwierdzenie otrzymania przez pracowników ochron osobistych niezbędnych do bezpiecznego wykonywania określonych robót oraz odbycia przez nich instruktażu ich stosowania.

### D. PRZEGLĄDY I KONTROLE BHP

1. Podwykonawca ma obowiązek stałej, bieżącej kontroli przestrzegania przepisów i zasad BHP przez swoich pracowników.
2. Podwykonawca powinien zapewnić w każdej chwili udział swojego przedstawiciela w powołanych przez generalnego wykonawcę zespołach do przeprowadzania przeglądów, inspekcji i kontroli BHP.
3. Podwykonawca ma obowiązek usuwania wszelkich uchybień w zakresie BHP, stwierdzonych w trakcie działań określonych w punktach: D1 i D2, w terminach uzgodnionych z generalnym wykonawcą.
4. W przypadku niewywiązywania się podwykonawcy z obowiązków w zakresie BHP, generalny wykonawca ma prawo stosowania kar określonych w podpisanych przez obie strony umowach.

### E. RAPORTOWANIE

1. Podwykonawca ma obowiązek natychmiastowego zgłaszania generalnemu wykonawcy wypadków przy pracy, incydentów, zdarzeń potencjalnie wypadkowych lub innych niebezpiecznych zdarzeń, jak: katastrofy budowlane, pożary, poważne awarie maszyn i urządzeń.
2. Raportowanie wypadków przy pracy, incydentów lub zdarzeń potencjalnie wypadkowych odbywa się na piśmie, w trybie przewidzianym procedurami przedstawionymi przez generalnego wykonawcę.
3. Podwykonawca otrzymuje procedury dotyczące raportowania wypadków, zdarzeń potencjalnie wypadkowych, incydentów lub urazów.
4. Podwykonawca w pierwszym dniu każdego miesiąca przekazuje informacje za poprzedni miesiąc, niezbędne do opracowania statystyki wypadkowej. Powinny one uwzględniać aktualny stan zatrudnienia, liczbę przepracowanych godzin oraz liczbę wypadków, incydentów lub zdarzeń potencjalnie wypadkowych.

## F. DOSTAWCY

1. Środki transportu używane przez dostawców na budowach Jednostek Porozumienia dla Bezpieczeństwa w Budownictwie muszą być wyposażone w dźwiękowy sygnał cofania i błyskowe światło ostrzegawcze.
2. Dostarczane na budowy przez podwykonawców materiały muszą być załadowywane i rozładowywane w sposób niestwarzający zagrożenia dla życia lub zdrowia pracowników.
3. Każdy kierowca dostarczający materiał na budowę musi być wyposażony w środki ochrony osobistej przewidziane do stosowania na placu budowy, przy czym niezbędne minimum to: hełm ochronny, kamizelka ostrzegawcza oraz obuwie robocze.
4. Zabronione jest samowolne oddalanie się kierowcy od środka transportowego. Musi na to uzyskać zgodę kierownika budowy lub innej upoważnionej do tego osoby z kierownictwa budowy.