

Cel Standardu

Celem niniejszego Standardu jest przedstawienie zasad postępowania z odpadami zawierającymi azbest.

1 Działania przed rozpoczęciem robót budowlanych

Przed rozpoczęciem robót należy:

- Na co najmniej 7 dni przed rozpoczęciem robót budowlanych związanych z azbestem zgłosić zamiar ich wykonywania do:
 - właściwego Nadzoru Budowlanego,
 - Okręgowego Inspektora Pracy,
 - Państwowego Inspektora Sanitarnego;
- Zabezpieczyć otoczenie poprzez wykonanie osłon zabezpieczających (np. z folii polietylenowej) przed emisją azbestu do środowiska;
- Umieścić w widocznym miejscu tablicę informacyjną – *Załącznik nr 15*.



RYSUNEK 1
Tablica informacyjna

2 Działania na etapie prowadzenia robót budowlanych

Prace związane z usuwaniem wyrobów zawierających azbest należy prowadzić w sposób uniemożliwiający emisję azbestu do środowiska oraz minimalizujący pylenie, tj. poprzez:

- Nawilżanie wodą wyrobów zawierających azbest przed ich usuwaniem lub demontażem i utrzymywanie w stanie wilgotnym,
- Demontaż całych wyrobów (płyt, rur) – jeżeli jest to technicznie wykonalne,
- Odspajanie materiałów trwale związanych z podłożem przy stosowaniu wyłącznie narzędzi ręcznych lub wolnobrotowych,
- Codzienne zabezpieczanie zdemontowanych wyrobów i odpadów zawierających azbest oraz ich magazynowanie na wyznaczonym i zabezpieczonym miejscu.

Uwaga!

Wszelkie prace związane z zabezpieczaniem i usuwaniem wyrobów azbestowych mogą być wykonywane tylko przez osoby przeszkolone z zakresu bezpiecznego użytkowania oraz usuwania wyrobów zawierających azbest!

3 Działania po zakończeniu robót budowlanych

Po wykonaniu robót budowlanych związanych z zabezpieczeniem i usuwaniem wyrobów zawierających azbest należy złożyć do inwestora /właściciela nieruchomości pisemne oświadczenie o prawidłowości wykonania prac oraz o oczyszczeniu terenu z pyłu azbestowego z zachowaniem przepisów technicznych i sanitarnych.

Oświadczenie należy przechowywać przez okres 5 lat.

4 Postępowanie z odpadami

- Zdemonstowane materiały i odpady zawierające azbest należy zabezpieczyć oraz zmagazynować w wyznaczonym i oznaczonym miejscu;
- Odpady należy oznaczyć zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 2004 r. – *Załącznik nr 16*;



RYSUNEK 2

Oznaczenie odpadów zawierających azbest

- Zużyte środki ochrony indywidualnej należy pakować do szczelnych worków i postępować z nimi jak z innymi odpadami zawierającymi azbest;
- W systemie BDO należy wystawić karty przekazania odpadów (kod odpadów 17 06 05*) – **odpady mogą być transportowane jedynie przez podmioty uprawnione do przewozu odpadów niebezpiecznych;**
- Odpady zawierające azbest muszą być składowane na składowiskach odpadów niebezpiecznych – lista składowisk dostępna na stronie internetowej:

<https://bazaazbestowa.gov.pl/pl/usuwanie-azbestu/skladowiska>

5 Uwarunkowania

Sposób prowadzenia prac związanych z azbestem należy obligatoryjnie realizować zgodnie z wymaganiami decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach i innymi decyzjami administracyjnymi, jeśli dotyczy. Warunki realizacji inwestycji zawarte w decyzji mają charakter nadrzędny nad zasadami określonymi w Standardzie.

6 Sytuacje awaryjne

Należy każdorazowo zgłaszać wystąpienie sytuacji mającej wpływ na środowisko naturalne (np. wyciek substancji ropopochodnej) do kadry nadzoru i Biura Ochrony Środowiska.

7 Skutki niewłaściwego postępowania

Niepoprawne postępowanie z odpadami niebezpiecznymi może przyczynić się do znaczących szkód w środowisku przyrodniczym.

W przypadku niewłaściwej gospodarki odpadami organy kontrolujące w zakresie ochrony środowiska mogą nałożyć karę finansową w wysokości nawet do 1 000 000 zł, a w skrajnych przypadkach wstrzymać budowę!

8 Załączniki

- **Załącznik nr 15** – Tablica informacyjna „UWAGA – zagrożenie azbestem”
- **Załącznik nr 16** – Oznakowanie wyrobów, odpadów i opakowań zawierających azbest